

Драйвер СМС-Коммуникатора SMS4B для СУО 1С-Парус smssc_sms4b.dll

Руководство по настройке и использованию

Общая информация

Драйвер предназначен для взаимодействия приложений, использующих СУО 1С-Парус с сервисом рассылки СМС SMS4B. Драйвер полностью соответствует стандарту СУО 1С-парус для типа оборудования "СМС-коммуникатор".

Драйвер выполнен по технологии OLE Automation

В данном документе описаны только специфические методы и свойства драйвера. Описание общих методов, настроек и алгоритмов приводится в документации к СУО 1С-Парус.

Алгоритм работы

Драйвер имеет единственную стандартную функцию - *SendSMS*. В функцию передается имя отправителя, телефон получателя и текст сообщения.

Драйвер подключается к SOAP-сервису SMS4B и передает ему СМС для отправки. Телефон получателя СМС должен в обязательном порядке начинаться с префикса "79"/"+79", где "7" или "+7" - код страны, "9" - первая цифра номера мобильного телефона получателя

Настройка

В форме настройки необходимо указать основной и резервный адрес сервиса SMS4B, логин и пароль зарегистрированного пользователя. Также, можно указать имя отправителя по-умолчанию из зарегистрированного списка имен. Оно будет использоваться, если имя отправителя не указано при вызове метода *SendSMS*

Методы

Все методы соответствуют стандарту СУО 1С-Парус для типа оборудования "СМС-коммуникатор". Методы, специфические для данной модели отсутствуют

Настройки

Все настройки соответствуют стандарту СУО 1С-Парус для типа оборудования "СМС-коммуникатор". Настройки, специфические для данной модели отсутствуют